

# FICHE TECHNIQUE

## Protection contre les chutes



### Rallonge avec anneau en D

**CCK008**

**2' (0.6m)**

**CCK018**

**18" (0.46m)**

La rallonge est un accessoire utilisé conjointement avec un harnais de protection contre les chutes pour augmenter votre mobilité et faciliter l'accès à votre anneau en D. Dotée d'un mousqueton à une extrémité et d'un anneau en D à l'autre, son installation est simple et rapide. Cet accessoire doit être considéré comme ajout à votre calcul de la distance de sécurité en cas de chute.

#### Matériel

- Sangle polyester
- Composants en acier

#### Capacité

- 45 à 190kg (100 à 420lbs) (équipement inclus)
- Se référer au [CSA Z259.12-16](#) pour identifier la capacité de poids spécifique

#### Données techniques

- Résistance minimale à la rupture 22kN (5000lbs)

#### Certification

Rencontre et surpassé les exigences

[CSA Z259.11-17](#), [ANSI Z359.13-13](#) et [ANSI A10.32-12](#).



1 Mousqueton en acier plaqué en zinc à double verrou et ouverture de 3/4" (19 mm) résistant à une force maximale de 17 kN (3,600 lb.)

1 anneau en D en acier plaqué en zinc

# FICHE TECHNIQUE

## Protection contre les chutes



### Produits associés


Harnais XPRO  
**CHK210**



Harnais **CHK110**



Éléments de liaison



Lignes de vie autorétractable CDK



Rallonge anneau en D  
**CCK008/CCK018**



Longe pour outil  
**CAK050**



Sangle de sécurité anti-traumatisme  
**CSK001**



Sac de transport  
**K-BAG**



### Important

- Suivez les instructions du fabricant fournies avec cet accessoire au moment de l'expédition par le fabricant.
- Lisez et comprenez entièrement ces instructions avant d'utiliser le produit. Une mauvaise utilisation de ce produit pourrait causer des blessures graves, ou même la mort.
- Évitez tout contact avec des bords coupants et des surfaces abrasives qui peuvent couper ou endommager cet accessoire ou les composants.
- Établir uniquement des connections sécuritaires et compatibles.
- À utiliser uniquement avec d'autres équipements conformes avec CSA ou OH&S dans le cadre d'un système de protection contre les chutes.
- Retirez cet accessoire du service si elle a été soumise à une chute.

### Entretien et Inspection

#### Entretien

Nettoyez après chaque utilisation pour maintenir la sécurité et la durabilité.

Utilisez un savon doux et de l'eau, puis rincez et essuyez.

Suspendez longe pour la sécher

Ne JAMAIS nettoyer la longe à l'aide de substances corrosives. Lorsqu'elle n'est pas utilisée, rangez-la dans un endroit où elle ne sera pas affecté par la chaleur, la lumière, l'humidité excessive, les produits chimiques ou d'autres éléments dégradants.

#### Inspection

L'utilisateur doit inspecter l'équipement avant CHAQUE utilisation.

Une personne compétente doit inspecter l'équipement au moins tous les douze mois.

La durée de vie du produit est indéfinie, tant que le produit satisfait à toutes les exigences d'inspection.