

Système de récupération et de sauvetage pour les espaces clos 50' (CTK002)



Dimensions

	Hauteur minimale pouce (mm)	Hauteur maximale pouce (mm)
Rangement	64 (1626)	----
Diamètre du trou	34 (864)	57 (1448)
Hauteur totale	58 (1473)	90 (2286)
Hauteur de levage disponible	38 (965)	70 (1778)
Incrémentation	2 (51)	---
Distance entre les jambes	46 (1168)	72 (1829)

Principales caractéristiques :

Support de montage 	Qualifié pour qu'un ou deux travailleurs assistent au sauvetage Chaque travailleur doit s'attacher à un point d'ancrage séparé. Poids maximale de 620 lb. (280 kg) si utilisé pour récupération.	Ligne de vie à rappel automatique (CSAR) de type 3, câble de 50' en acier galvanisé à triple action	Treuil de sauvetage CTK060 disponible en option 
--	---	--	---

No Modèle	Cable	Longueur
CTK002	Acier galvanisé 3/16"	15,2m (50')

Matériel

- Trépied 7' (2.1m) aluminium
- Câble 3/16" 18m (50') en acier galvanisé
- Composantes en acier inoxydable, aluminium, polyéthylène et néoprène

Construction

- 1 trépied portatif avec chaîne de sécurité
- 1 ligne de vie à rappel automatique de 50' en acier galvanisé à triple action
- Jambes ajustables
- Vitesse moyenne de remontée de 4.5pi/sec
- Sac de transport robuste et pratique
- Capacité: 58.96kg (130lb)-140kg (310lb) (équipement inclus)
- Force d'arrêt maximale: 816.46 kg (1800 lb)
- Rencontre les standards CSA Z259.15-2017, OSHA 1910, OSHA 1926 sous-partie M, ANSI A10.32-2012, ANSI Z359.18-2017

PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ