

## Gant jetable en latex poudré

- Latex confortable pour une utilisation prolongée
- Mince pour une sensibilité tactile supérieure
- Poudré pour s'enfiler plus facilement et absorber l'humidité



### Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Produits chimiques

### Recommandé pour

- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Essais
- Entretien



## FICHE TECHNIQUE

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

|                                                | 69-210                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Matériau</b>                                | Latex de caoutchouc naturel                                                                                                                                                       |
| <b>Couleur</b>                                 | Naturel                                                                                                                                                                           |
| <b>Conception du gant</b>                      | Enduction polymère, Non poudrée, Lisse                                                                                                                                            |
| <b>Poignet</b>                                 | Bord roulé                                                                                                                                                                        |
| <b>Fabrication/Normes de vérification SMQ</b>  | ISO 13485, ISO 9001                                                                                                                                                               |
| <b>Conformité aux règlements ou aux normes</b> | Catégorie III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003, Type d'aliment : caoutchouc, ISO 9001, ISO 13485, FDA21 CFR 177-2600 |
| <b>Emballage</b>                               | 100 gants per dispenser 10 dispensers per case 1000 gants per case                                                                                                                |
| <b>Entreposage</b>                             | Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.                                                     |
| <b>Pays d'origine</b>                          | Malaisie                                                                                                                                                                          |
| <b>Catégorie de besoins du porteur</b>         | Usages multiples                                                                                                                                                                  |
| <b>Tailles disponibles</b>                     | S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)                                                                                                                              |
| <b>Antistatiques</b>                           | Non testé                                                                                                                                                                         |

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                             | Valeurs typiques            |                             | Méthode d'essai      |
|---------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------|
| Longueur (mm/po)                            | 240 / 9.5                   |                             | ASTM D3767, EN 420   |
| Taux de micro-trous (niveau d'inspection I) | NQA 1.5                     |                             | ASTM D5151, EN 455-1 |
| Épaisseur de paume (mm/mils)                | 0.09 / 3.5                  |                             | ASTM D3767, EN 420   |
| Épaisseur des doigts (mm/mils)              | 0.11 / 4.3                  |                             | ASTM D3767, EN 420   |
|                                             | <b>AVANT VIEILLISSEMENT</b> | <b>APRÈS VIEILLISSEMENT</b> |                      |
| Résistance à la traction (MPa)              | ≥ 18                        | ≥ 14                        | ASTM D412 & D573     |
| Allongement à la rupture (%)                | ≥ 650                       | ≥ 500                       | ASTM D412            |

### INFORMATION DE COMMANDE

| Taille          | P (6.5 - 7) | M (7.5 - 8) | G (8.5 - 9) | TG (9.5 - 10) |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| Code de produit | 516704      | 516705      | 516706      | 516707        |

### Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site [www.Ansell.com](http://www.Ansell.com) ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

#### Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.  
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00  
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

#### Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center  
(Malaisie) Sdn Bhd  
Tél. : +603 8310 6688  
Téléc. : +603 8310 6699

#### Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC  
Tél. : 1 800 800-0444  
Téléc. : 1 800 800-0445

#### Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.  
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

#### Australie

Ansell Limited  
Tél. : +61 1800 337 041  
Téléc. : +61 1800 803 578

#### Russie

Ansell PYC  
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : [www.ansell.com/patentmarking](http://www.ansell.com/patentmarking) (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2021. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.