



Nitrile

Gant jetable en nitrile poudré avec doigts adhésifs

- Protection fiable contre les projections de produits chimiques
- Doigts adhésifs pour une préhension sûre
- Conforme aux exigences de la FDA relatives à la manipulation des aliments (21 CFR 177.2600)
- Poudré pour s'enfiler plus facilement et absorber l'humidité



Secteurs industriels

- Sciences de la vie
- Produits chimiques
- Transformation des aliments

Recommandé pour

- Transfert de liquides et de solides
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Manipulation de marchandises reçues
- Entretien
- Toutes les formes de transformation alimentaire qui impliquent un contact avec les aliments



FICHE TECHNIQUE

INFORMATION SUR LE PRODUIT

	92-575
Matériaux	Nitrile
Couleur	Bleu
Conception du gant	Chlorée, Poudrée, Sans silicone, Doigts texturés
Poignet	Bord roulé
Fabrication/Normes de vérification SMQ	ISO 9001
Conformité aux règlements ou aux normes	Catégorie III, EN 374:2003, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, Type d'aliment : caoutchouc, ISO 9001
Emballage	100 gloves per dispenser 10 dispensers per case 1000 gloves per case
Entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Thaïlande
Catégorie de besoins du porteur	Robuste
Tailles disponibles	S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10)
Antistatiques	Oui


PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques	Méthode d'essai	
Longueur (mm/po)	240 / 9.5	ASTM D3767, ASTM D6977, EN 420	
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 4.0	ASTM D5151, EN 455-1	
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.11 / 4.3	ASTM D3767, EN 420	
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.14 / 5.5	ASTM D3767, EN 420	
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance à la traction (MPa)	≥ 14	≥ 14	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥ 500	≥ 400	ASTM D412
Force de rupture (N)	≥ 6	≥ 6	EN 455-2

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)
Code de produit	586193	586194	586195	586196

Normes de performance et conformité aux règlements



Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique
Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique
Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord
Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes
Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie
Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Russie
Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2021. Tous droits réservés.

Le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.