

Gant pour examen en nitrile durable avec poignet allongé et protection perfectionnée

- Résistance et durabilité supérieures assurant une protection maximale contre les déchirures, les accrocs et les ruptures
- Faible NQA (0,65) pour une protection perfectionnée
- Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques et cytotoxiques
- Respecte ou dépasse les exigences relatives aux gants médicaux d'urgence de la norme NFPA 1999



Secteurs industriels

- Automobile
- Après-vente automobile
- Sciences de la vie
- Soins de santé
- Services Médicaux d'Urgence

Recommandé pour

- Inspection, sélection et vérification de pièces
- Assemblage et inspection des pièces
- Ramassage et fixation d'éléments
- Réparation et entretien d'équipement
- À usage multiple Marché de l'après-vente automobile
- Rotation et changement de pneus
- Soins, Alimentation et nettoyage des animaux
- Entretien du mobilier et de l'équipement de laboratoire
- Prélèvement et traitement d'échantillons
- Administration de médicaments
- Collecte d'échantillons de matières premières
- Testé pour une utilisation avec les médicaments chimiothérapeutiques
- Protection supplémentaire sur le poignet et l'avant-bras
- Applications cliniques à risque élevé
- Protection contre l'allergie au latex de type I chez les travailleurs de la santé ou les patients



FICHE TECHNIQUE

INFORMATION SUR LE PRODUIT

	SEC-375
Matériau	Nitrile
Couleur	Bleu violacé
Conception du gant	Chlorée, Non poudrée, Doigts texturés
Poignet	Bord roulé
Fabrication/Normes de vérification SMQ	ISO 13485
Conformité aux règlements ou aux normes	ASTM D6319, EN 1149-1/2/3, EN 420:2003 + A1:2009, ISO 11193, ISO 13485, NFPA 1999:2013, Catégorie d'examen médical US QSR/FDA 510(k)
Emballage	50 gants per dispenser; 10 dispensers per case; 500 gants per case; *40 gants per dispenser (Size XXXL) *400 gants per case (Size XXXL)
Entreposage	Conserver à l'abri des rayons du soleil, dans un endroit frais et sec. Garder à l'abri des sources d'ozone et d'inflammation.
Pays d'origine	Malaisie
Catégorie de besoins du porteur	Risque élevé
Tailles disponibles	XS (5.5 - 6), S (6.5 - 7), M (7.5 - 8), G (8.5 - 9), XL (9.5 - 10), XXL (10.5 - 11), XXXL (11.5 - 12)
Antistatiques	Oui

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

	Valeurs typiques		Méthode d'essai
Longueur (mm/po)	295/11,6		ASTM D3767, EN 420
Taux de micro-trous (niveau d'inspection I)	NQA 0,65		ASTM D5151, EN 455-1
Épaisseur de paume (mm/mils)	0.14 / 5.5		ASTM D3767, EN 420
Épaisseur des doigts (mm/mils)	0.22 / 8.7		ASTM D3767, EN 420
	AVANT VIEILLISSEMENT	APRÈS VIEILLISSEMENT	
Résistance à la traction (MPa)	30	27	ASTM D412 & D573
Allongement à la rupture (%)	≥500	≥400	ASTM D412
Force de rupture (N)	18	18	EN 455-2

INFORMATION DE COMMANDE

Taille	TP (5.5 - 6)	P (6.5 - 7)	M (7.5 - 8)	G (8.5 - 9)	TG (9.5 - 10)	TTG (10.5 - 11)	XXXL (11.5 - 12)
Code de produit	SEC-375-XS	SEC-375-S	SEC-375-M	SEC-375-L	SEC-375-XL	SEC-375-XXL	SEC-375-XXXL

Normes de performance et conformité aux règlements



ISO 13485

Pour en savoir plus, visitez le site www.Ansell.com ou contactez-nous aux coordonnées suivantes :

Europe, Moyen-Orient et Afrique

Ansell Healthcare Europe S.A.
Tél. : +32 (0) 2 528 74 00
Téléc. : +32 (0) 2 528 74 01

Asie-Pacifique

Ansell Global Trading Center
(Malaisie) Sdn Bhd
Tél. : +603 8310 6688
Téléc. : +603 8310 6699

Amérique du Nord

Ansell Healthcare Products LLC
Tél. : 1 800 800-0444
Téléc. : 1 800 800-0445

Amérique latine et Caraïbes

Ansell Commercial México S.A. de C.V.
Tél. : 52 442 248 1544 / 248 3133

Australie

Ansell Limited
Tél. : +61 1800 337 041
Téléc. : +61 1800 803 578

Russie

Ansell PYC
Tél. : +7 495 258 13 16

Ansell ainsi que les noms de produits suivis des symboles ™ et ® sont des marques de commerce appartenant à Ansell Limited ou à l'une de ses filiales. Breveté aux États-Unis. Brevets américains et internationaux en instance : www.ansell.com/patentmarking (en anglais seulement). © Ansell Limited, 2021. Tous droits réservés.

Ni le présent document ni tout autre énoncé aux présentes fait par Ansell ou au nom de cette dernière ne doit être interprété comme constituant une garantie de valeur marchande ou une garantie que tout produit Ansell convient à un usage particulier. Ansell n'assume aucune responsabilité en ce qui a trait à la convenance ou au caractère adéquat des gants choisis par le porteur pour l'exécution de tâches particulières.