

CONSTRUCTION FIERCE	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	CÉRAMIQUE HUMIDE & HUILEUSE	Test effectué par Satra le 30 octobre 2019 Test de résistance au glissement : EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)
	0.72 0.77	0.88 0.96	0.59 0.68	0.27 0.31	

FIERCE-I-MET

Pointure : 5-11 & 6½-9½
Couleur : Black (11)

A9304-11

Hauteur : 8"/20 cm
Largeur : W

POUR
ELLE!

NOUVEAU



- Tige de cuir pleine fleur 2 mm imperméable à triple coutures scellées.
- Embout de protection et semelle antiperforation d'acier.
- Protection métatarsienne interne flexible METATECH System Flex, certifiée CSA M, protège le dessus et les côtés du pied.
- Doublure respirante en tissu à mailles avec traitement antimicrobien.
- Semelle intérieure amovible moulée faite de PU.
- Cambrion en acier.
- Semelle à double densité faite de caoutchouc naturel et d'un noyau de PU léger.
- Embout protecteur antiéraflures fait de TPU pour une protection accrue.
- Oeillets métalliques anticorrosion.



METATECH
SYSTEM FLEX

