



Fiche technique Data Sheet

TERMINATOR // USF89391



Catégories / Categories: [Industrie du béton et du ciment](#), [Mines, pétrole et gaz](#), [Spécialités](#), [Hommes](#), [Bottes Sécurité 8 pouces](#), [Bottes Sécurité spécialisés](#)

Description

Botte couleur Noir 3E 8" Métatarse Externe rigide

Tecno Fibre qui résiste au produits chimique

Couture de Kevlar

Maintient au niveau de la cheville avec le système Unik Ankle Lock

Isolation 200 gr Thinsulate mousse Confort / doublure U-Line.

Membrane imperméable U-Dry

Fausse semelle en PU

Cap et semelle de Composite .

Système Anti Torsion Suportek system (ATSS)

Semelle ultra légère Vibram Dri Ice EVA Caoutchouc Fire &Ice

Procédé Fusion

Embout Vibram Caoutchouc

Fabrication Canadienne.

Certifié: CSA standard Z-195-14



Attributs / Attributes

- Style: Puritain
- Pointure: 5,6,7-11,12,13,14
- Largeur: 3E
- Hauteur: 8 pouces (220 MM)
- Poids: 1.75 lb
- Couleur: Noir
- Couture: Kevlar
- Doublure et Isolation: U-Line, 200Gr Thinsulate
- Embout: Vibram Caoutchouc
- Fausse semelle: Semelle en PU, basse densité qui absorbe les chocs
- Suportek System: Poron, Texon , Lenzi ,Cambrion ,Techno Board
- Cap et semelle de protection: Composite
- Semelle d'usure: Vibram Dri Ice Caoutchouc Fire & Ice

- Fabrication: Fusion
- Qualité: Botte Industriel
- Certification: CSA standard Z-195-14
- Protection Métatarse: Externe rigide

Photos / Gallery



