

CONSTRUCTION SHACKLETON	ACIER INOXYDABLE HUMIDE	CÉRAMIQUE SÈCHE	CÉRAMIQUE HUMIDE	GLACE GIVRÉE	Test effectué par Satra le <b>22 mars 2018</b> Test de résistance au glissement : <b>EN ISO 13287 : 2012 (Standard 0.30)</b>
	0.47 0.58	0.76 0.81	0.59 0.63	0.29 0.35	

## COBALT

S22232-11

Pointure : 5-15

Hauteur : 14"/35.5 cm

(Femme : 2 pointures plus petites)

Largeur : W

Couleur : Noir/Orange (11)



CHAUSSON AMOVIBLE  
(S22080 B11) INCLUS  
AVEC LA BOTTE.

- Botte de caoutchouc naturel, isolée et conçue avec une formulation augmentant sa résistance à l'abrasion, aux déchirures ainsi qu'aux huiles et aux acides.
- Protection métatarsienne interne rigide, certifiée CSA.
- Embout de protection en acier et semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Doublure avec traitement antimicrobien.
- Semelle intérieure amovible d'EVA isolante.
- Chausson isolant amovible à triple densité avec système de soutien à la cheville Lock-Fit Ankle Support System pour un confort accru et pour prévenir le pied de verser.
- Talon de 90°.
- Semelle de caoutchouc naturel adhérente, stable et résistante.
- Insertion réfléchissante haute visibilité.
- Ajustement au collet avec fermeture à barillet.
- Cambrion en acier.
- **Chausson de recharge : S22080 B11**


 lockFit<sup>®</sup>  
ankle

 SEMELLE  
COMPOSITE


AMOVIBLE



HUILE



ISOLÉ



IMPERMÉABLE



ANTIDÉRAPANT