



CONSTRUCTION JT-040



LA COULEUR DE LA SEMELLE VARIE SELON LE MODÈLE

ACIER INOXYDABLE  
HUMIDE

0.60 0.61

CÉRAMIQUE  
SÈCHE

0.87 0.88

CÉRAMIQUE  
HUMIDE

0.63 0.68

Test effectué par Satra le  
**27 octobre 2023**Test de résistance au glissement :  
**EN ISO 13287 : 2019 (Standard 0.30)**

## PF6004

PF6004-61, 69

Pointure : 5-12

Couleur : Noir (61)

Noir et Prune (69)

Hauteur : 4.25" / 11.8 cm

Largeur : M

NOUVEAU



PF6004-69

PF6004-61

- Tige de tissu antidéchirures enduit de PU.
- Embout de protection et semelle antiperforation en composite léger et non conducteur.
- Doublure en tissu à maille respirante avec traitement antimicrobien.
- Semelle intérieure amovible faite de mousse de PU pour un confort prolongé.
- Embout protecteur antiéraflure fait de TPU pour une durabilité accrue.
- Semelle ultra confort double densité et résistante aux huiles faite de EVA léger et d'insertions de caoutchouc naturel antidérapant.
- Collet et langue coussinés pour plus de confort.
- 350 g / 0.77 lb par soulier.

