



## Couvre-tout Aluskin de protection pour aluminerie et soudure avec bandes réfléchissantes 4" CSA

**VCKA01**

Le tissu des vêtements AluSkin offre une protection optimale aux travailleurs exposés aux métaux en fusion, tels que les fondeurs et les soudeurs en les protégeant contre les éclaboussures, les flammes et la chaleur. Il fournit également une protection de catégorie 2 aux travailleurs exposés aux risques d'arc électrique. Le mélange du tissu confortable et léger et la coupe ajustée du vêtement font d'AluSkin le vêtement de protection idéal. Le couvre-tout se conforme à la norme CSA pour le positionnement des bandes.

### Certifications

- Ce vêtement est certifié **NFPA 70E / ASTM F1506 (ASTM F1959)** pour les vêtements résistants aux arcs électriques et aux flammes (**Cat. 2**) **ATPV 12 cal/cm<sup>2</sup>**
- **EN11612 (A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1)** pour la résistance à la chaleur, aux flammes et aux éclaboussures en fusion
- **EN ISO 11611 (Class 2 - A1+A2)** pour la protection contre les projections de soudage
- Antistatique **EN1149-5**
- Conforme à la norme **CSA Z96-15 Classe 3, Niveau 2** pour le positionnement des bandes

### Matériel

- 54% FR Viscose / 20% Polyamide / 20% Laine / 5% Aramide / 1% Antistatique; 330 gsm (9.73 OZ/YD2)
- Bandes réfléchissantes de 4" ignifuges Testée: EN ISO 20471 / EN ISO 533

### Grandeur:

TP à 4TG



Col avec fermeture Velcro



2 courroies aux épaules

Deux poches avant avec rabat et Velcro

Double rabat à l'avant avec fermeture Velcro



Ouverture de poche latérale

Ouverture latérale avec zip métallique certifié UL


Bandes réfléchissantes de 4" ignifuges Testée: EN ISO 20471 / EN ISO 533

Élastique à la taille pour plus de confort

Poche arrière avec Velcro

Poignet ajustable avec Velcro

Fil résistant de nomex et coutures renforcées aux points de stress



# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection

AluSkin



**KOSTO**  
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

### Produits associés

**VHKA60**  
Chemise Aluskin  
CSA



**VHKA01+VPKA3**  
Chemise et  
Pantalon Aluskin



**VCKAD6**  
Chemise Aluskin  
femme



### Entretien et instructions de lavage

#### Instructions d'entretien

- Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux directives.
- Laver les vêtements après avoir refermé tous les systèmes de fermeture.
- Seulement laver les vêtements à l'envers.
- Toujours laver votre EPI résistant aux flammes séparément afin d'éviter la migration de fibres ou composants inflammables.
- S'assurer que les vêtements sont bien rincés après le lavage.
- Ne pas sécher au soleil puisque la couleur risque de s'affadir.
- Après le nettoyage du vêtement, l'inspecter avant de l'utiliser de nouveau.




#### Instructions de lavage

- Laver à 60°C; ne pas utiliser de détergent contenant du savon et du chlore.
- Ne pas javelliser, ne pas rincer avec des acides.
- Repasser à basse température (sous 110°C).
- Utiliser un agent de nettoyage à sec autre que le trichloréthylène.
- Séchage par culbutage permis.

### Tableau des tailles

**VCKA01**  
REGULAR



SECURITY COVER ALL										
			XS	S	M	L	XL	2XL	3XL	4XL
Poitrine / Chest	1	po / in	42	44	48	52	56	60	64	68
		cm	106	111	121	132	142	152	162	172
Longueur / Body length	2	po / in	34.25	35.5	36.75	38	39.25	40.5	41.75	42.75
		cm	87	90	93	96	99	102	106	108
Jambe / Inseam	3	po / in	31	31	31	31	31	31	31	31
		cm	79	79	79	79	79	79	79	79

\* Un essai est toujours recommandé

\* Les mesures sont celles du produit