

FICHE TECHNIQUE

Vêtements de protection



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Couvre-tout Dazzle de protection pour soudeurs et contre les arcs électriques avec bandes réfléchissantes 4"

VCKF05 / 05T

VCKF06 / 06T

Ce couvre-tout en tissu de coton intrinsèque ignifuge est conçu pour protéger les travailleurs exposés aux étincelles de la soudure et aux arcs électriques de catégorie 2. La taille cintrée d'un élastique sur les côté et les plis au dos permettent une meilleure aisance dans les mouvements. Le couvre-tout comporte de nombreuses poches pour l'équipement et une fermeture à glissière bidirectionnelle sur le devant avec rabat.

Certifications

- Ce vêtement est certifié **EN ISO 11611 (Classe 1 - A1+A2)** pour la protection contre les projections de soudage
 - ATPV 14 cal/cm² (Cat. 2)** pour les vêtements résistants aux arcs électriques et aux flammes
 - EN11612 (A1 A2 B1 C1 E3 F1)** pour la résistance à la chaleur et aux flammes
 - Antistatique **EN1149-5**, Certifié **CE**
 - Conforme à la norme **CSA Z96-22** pour le positionnement des bandes
- Orange:** Classe 3, Niveau 2, ANSI/ISEA 107 TYPE R-CLASSE 2
Marine: Classe 1, Niveau 2, ANSI/ISEA 107 TYPE O-CLASSE 1

Matériel

- Fibre intrinsèque ignifuge FR
- 99 % coton / 1 % Antistatique
- 350 gsm (10.32 OZ/YD2)
- Bandes réfléchissantes 4"

Taille:

Régulier: 36 à 62

Tall: 38T à 62T



DAZZLE



Veuillez noter qu'une amélioration a été apportée aux couvre-touts; les fermetures à glissière en plastique ont été remplacées par des fermetures à glissière en métal. Quelques fermetures en plastiques peuvent encore se retrouver sur le produit en fonction des tailles disponibles et de l'inventaire.

FICHE TECHNIQUE

Vêtements de protection



KOSTO
BUILT STRONG • BÂTI SOLIDE

Items Associés

VCK252 /VCK246
Couvre-tout polycoton



VCKF01
ArcFlash couvre-tout
ATPV 9.2cal/cm2




VCKA01
Aluskin Couvre-tout



Entretien et instructions de lavage

Instructions d'entretien

- Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux directives.
- Laver les vêtements après avoir refermé tous les systèmes de fermeture.
- Seulement laver les vêtements à l'envers.
- Toujours laver votre EPI résistant aux flammes séparément afin d'éviter la migration de fibres ou composants inflammables.
- S'assurer que les vêtements sont bien rincés après le lavage.
- Ne pas sécher au soleil puisque la couleur risque de s'affadir.
- Après le nettoyage du vêtement, l'inspecter avant de l'utiliser de nouveau.




Instructions de lavage

- Laver à l'eau chaude; ne pas utiliser de détergent contenant du savon et du chlore.
- Ne pas javelliser, ne pas rincer avec des acides.
- Repasser à basse température (sous 110°C).
- Utiliser un agent de nettoyage à sec autre que le trichloréthylène.
- Séchage par culbutage permis.

Tableau des tailles

VCKF05-06



		COUVRE-TOUT DE SÉCURITÉ															
			34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62
Poitrine	po / in		43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57
	cm		109	112	114	117	119	122	124	127	130	132	135	137	140	142	145
Longueur fourche	po / in		34.5	35	35.5	36 1/4	37	37 3/4	38 1/2	39 1/4	40	40.5	41	41.5	42	42.5	43
	cm		88	89	90	92	94	96	98	100	102	103	104	105	107	108	109
Jambe	po / in		30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	cm		76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76

* Les mesures sont celles du produit

* Un essayage est toujours recommandé

PROTECTION • ROBUSTESSE • QUALITÉ