

FICHE TECHNIQUE

Vêtements de protection



Chemise Aluskin Ellika pour femme avec bandes hachurées réfléchissantes 2" CSA

VHKAD6

Cette chemise Aluskin est conçue spécifiquement pour les femmes avec une coupe féminine. Le tissu des vêtements AluSkin offre une protection optimale aux travailleurs exposés aux métaux en fusion tels que les fondeurs et les soudeurs en les protégeant contre les projections de fusion, les flammes et la chaleur et ils offrent une protection de catégorie 2 aux travailleurs présentant des risques d'arc électrique. Le mélange de tissu confortable et léger et la coupe ajustée du vêtement font d'AluSkin le vêtement de protection idéal.

Certifications

- Ce vêtement est certifié **NFPA 70E / ASTM F1506 (ASTM F1959)** pour les vêtements résistants aux arcs électriques et aux flammes (**Cat. 2**) **ATPV 12 cal/cm²**
- **EN11612 (A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1)** pour la résistance à la chaleur, aux flammes et aux éclaboussures en fusion
- **EN ISO 11611 (Classe 2 - A1+A2)** pour la protection contre les projections de soudage
- Antistatique **EN1149-5**
- Conforme à la norme **CSA Z96-22 Classe 2, Niveau 2** pour le positionnement des bandes

Matériel

- 54% FR Viscose / 20% Polyamide / 20% Laine / 5% Aramide / 1% Antistatique; 330 gsm (9.73 OZ/YD2)
- Bandes réfléchissantes de 2" ignifugées testées: EN ISO 20471 / EN ISO 533

Taille:

TP à 3TG



FICHE TECHNIQUE

Vêtements de protection



Items Associés

VHKA60
Chemise Aluskin



VHKA01+VPKA3
Chemise et
Pantalon Aluskin



VCKA01
Couvre-tout
Aluskin Bd4"



Entretien et instructions de lavage

Instructions d'entretien

- Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux directives.
- Laver les vêtements après avoir refermé tous les systèmes de fermeture.
- Seulement laver les vêtements à l'envers.
- Toujours laver votre EPI résistant aux flammes séparément afin d'éviter la migration de fibres ou composantes inflammables.
- S'assurer que les vêtements sont bien rincés après le lavage.
- Ne pas sécher au soleil puisque la couleur risque de s'affadir.
- Après le nettoyage du vêtement, l'inspecter avant de l'utiliser de nouveau.




Instructions de lavage

- Laver à 60°C; ne pas utiliser de détergent contenant du savon et du chlore.
- Ne pas javelliser, ne pas rincer avec des acides.
- Repasser à basse température (sous 110°C).
- Utiliser un agent de nettoyage à sec autre que le trichloréthylène.
- Séchage par culbutage permis.

Tableau des tailles

VHKAD6



CHEMISE ALUSKIN										
			TP	P	M	G	TG	2TG	3TG	
Poitrine	1	po	38	40	42	44	46	49	52	
	1	cm	97	102	107	112	119	127	137	
Longueur corps	2	po	25.5	26	27	28	28.5	29.5	30.5	
	2	cm	65	66	69	71	75	77	80	

* Les mesures sont celles du produit

* Un essayage est toujours recommandé