

# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection



### Pantalon Aluskin pour aluminerie et soudage avec bande ignifuge de 2" segmentée

VPKA21

Jambe 31"

Le tissu des vêtements AluSkin offre une protection optimale aux travailleurs exposés aux métaux en fusion, tels que les fondeurs et les soudeurs en les protégeant contre les éclaboussures, les flammes et la chaleur. Il fournit également une protection de catégorie 2 aux travailleurs exposés aux risques d'arc électrique. Le mélange du tissu confortable et léger et la coupe ajustée du vêtement font d'AluSkin le vêtement de protection idéal.

#### Certifications

- Ce vêtement est certifié **NFPA 70E / ASTM F1506 (ASTM F1959)** pour les vêtements résistants aux arcs électriques et aux flammes (**Cat. 2**) **ATPV 12 cal/cm<sup>2</sup>**
- **EN11612 (A1 A2 B1 C1 D3 E3 F1)** pour la résistance à la chaleur, aux flammes et aux éclaboussures en fusion
- **EN ISO 11611 (Class 2 - A1+A2)** pour la protection contre les projections de soudage
- Antistatique **EN1149-5**
- Conforme à la norme **CSA Z96-22 Classe 1, Niveau 2** pour le positionnement des bandes

#### Matériel

- 54% FR Viscose / 20% Polyamide / 20% Laine / 5% Aramide / 1% Antistatique; 330 gsm (9.73 OZ/YD2)
- Filts résistants de nomex
- Bande ignifuge segmentée de 2" testée EN ISO 20471 / EN ISO 533

#### Taille:

J31": 24 à 46



Deux poches sur le côté et une arrière avec rabat



Fermeture à glissière YKK avec double rabat

Élastique ½ taille arrière au pantalon pour plus de confort




Filts résistants de nomex



Bande ignifuge segmentée de 2"

Peut être porté avec les chemises Aluskin  
VHKA01  
VHKA60 (Devient CSA Z96-22 Classe 3, Niveau 2 lorsque porté en ensemble)



# FICHE TECHNIQUE

## Vêtements de protection



### Items Associés

**VHKA60**  
Chemise Aluskin  
CSA



**VHKAD6**  
Chemise Aluskin  
pour femmes



**VCKA01**  
Couvre-tout  
Aluskin CSA



### Entretien et instructions de lavage

#### Instructions d'entretien

- Les vêtements de protection doivent être nettoyés régulièrement, conformément aux directives.
- Laver les vêtements après avoir refermé tous les systèmes de fermeture.
- Seulement laver les vêtements à l'envers.
- Toujours laver votre EPI résistant aux flammes séparément afin d'éviter la migration de fibres ou composantes inflammables.
- S'assurer que les vêtements sont bien rincés après le lavage.
- Ne pas sécher au soleil puisque la couleur risque de s'affadir.
- Après le nettoyage du vêtement, l'inspecter avant de l'utiliser de nouveau.



#### Instructions de lavage

- Laver à 60°C; ne pas utiliser de détergent contenant du savon et du chlore.
- Ne pas javelliser, ne pas rincer avec des acides.
- Repasser à basse température (sous 110°C).
- Utiliser un agent de nettoyage à sec autre que le trichloréthylène.
- Séchage par culbutage permis.

### Tableau des tailles

#### VPKA21



\* Les mesures sont celles du produit

\* Un essayage est toujours recommandé

PANTALON ALUSKIN														
			24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
Taille	1	po	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	46
	1	cm	60.7	66	71.1	76.2	81.3	86.4	94.4	96.5	101.6	106.7	111.8	116.8
Hanche	2	po	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55
	2	cm	83.8	88.9	94	99.1	104.1	109.2	114.3	119.4	124.5	129.5	134.6	139.7
Jambe 31	3	po	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31
	3	cm	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7	78.7